



Recomendaciones para Almacenamiento y Manipulación (Español)

Recomendaciones para Almacenamiento y manipulación.

- Los productos deberán ser almacenados en un espacio adecuado a tal fin, en una ambiente seco y libre de polvo para evitar daños.
- Los productos deberán estar protegidos contra posibles daños de derivados de fuerzas mecánicas, climáticas e influencias químicas.
- Cuando los productos se entreguen desde el almacén, deberán de servirse primero aquellos que más tiempo lleven almacenados (FIFO).
- Los productos almacenados deben estar apropiadamente y visiblemente marcados para evitar errores y confusiones.
- Los productos deberán estar almacenados bajo cubierta, en un ambiente seco y atemperado y deberán estar suficientemente separados del suelo para asegurar una ventilación adecuada. Es MUY importante mantener separados aquellos productos que tengan diferentes acabados para evitar la corrosión.
- Cualquier producto empaquetado en bolsas degradables, cajas, cartones, etc. Deberán estar almacenados en todo momento en un espacio cubierto, seco y bien ventilado.
- Todos los productos almacenados deberán mantenerse separados de las áreas en las que se produzca alguna actividad y agente contaminante que pudiera ocasionar daños.
- Se deberá prestar la debida atención para asegurarse de que los productos están apilados según su correspondiente clase, tipo y anchura, de manera que se evite su derribo.

Recomendaciones para carga y descarga.

- Las entregas en obra deberán hacerse únicamente siempre que se disponga de los medios mecánicos adecuados para su manipulación..
- El material entregado deberá tratarse con cuidado. La elevación debe ser efectuada desde los laterales del palet, asegurándose con el debido cuidado de que las uñas de la carretilla elevadora pasen por debajo del palet en toda su anchura sin dañar la mercancía.
- Las uñas de las carretillas nunca deben a lo largo del pallet, a no ser que se tomen las precauciones adecuadas, que el empaquetado lo permita, y que las uñas del equipo elevador sean lo suficientemente largas como para atravesar todo el pallet, de lo contrario los límites de seguridad del vehículo elevador pudieran excederse y ocasionar algún daño en el material que se está manipulando.

Valdinox SL, sociedad española inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria al Tomo 514, Folio 13, Hoja 4953, NIF E563936615 y domicilio en La Venera 14, Armuero, Cantabria CP 39194



Villanueva, 12 - San Mamés de Meruelo (39192) Cantabria, España
Tel: (+34) 942 677 135 - (+34) 942 674 992
Fax: (+34) 942 637 901 - (+34) 942 677 020
valdinox@valdinox.com - export@valdinox.com - www.valdinox.com

